



**jura.**



## Nettoyage Quotidien



1. **Vidange du Bac d'Égouttage** : Videz régulièrement le bac
2. **Nettoyage de la Buse Vapeur** : Faites couler de l'eau chaude à travers la buse.
3. **Vérification du Bac à Marc de Café** : Videz le bac à marc de café dès qu'il est plein. Rincez-le à l'eau tiède.
4. **Nettoyage de la Grille d'Égouttage** : Retirez la grille d'égouttage et nettoyez-la à l'eau tiède.

### Lorsque la machine affiche "nettoyer appareil"

1. Appuyez sur le bouton "P" pour lancer le programme de nettoyage.
2. Cliquez sur "Démarrage".
3. Plusieurs écrans s'affichent. Appuyez sur "Suite" jusqu'à ce que votre WE6 demande de vider le bac à marc.
4. Videz le bac à marc et le bac à eau et remettez les à leur place.
5. Le message "nettoyage" s'affiche. Placez un récipient sous l'écoulement de café.
6. L'opération va s'interrompre et un nouveau message s'affiche : "ajouter pastille". Ouvrez le couvercle de l'entonnoir (à l'arrière de la machine) et ajoutez une pastille de nettoyage Jura ou Solute.
7. Fermez le couvercle.
8. Appuyez ensuite sur la touche "suite" (il est important de placer la pastille en premier lieu et puis d'ensuite appuyer sur "suite"). De l'eau va couler plusieurs fois de l'écoulement de café et le message "nettoyage machine" s'affiche.
9. L'opération s'arrête automatiquement : "vider le récipient marc de café". Il est alors temps de vider le bac d'égouttage et le récipient de marc de café.
10. Remettez le tout en place.



**jura.**



## Lorsque la machine affiche “détartrage appareil”



1. La machine vous annonce le temps approximatif du détartrage (40 minutes) et vous pouvez appuyer sur "démarrage",
2. Elle vous rappelle d'utiliser les produits JURA ou SOLUTE. Vous pouvez appuyer sur "suite".
3. Un message apparaît : "Videz le bac d'égouttage". Pensez à vider le bac d'égouttage ainsi que le récipient à marc de café. Ensuite, remettez-les en place.
4. Un message apparaît : "ajouter produit". Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
5. Dans un récipient, dissolvez 3 tablettes de détartrage JURA ou SOLUTE dans 500 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes. Placez cette préparation dans le réservoir d'eau vide.
6. N'oubliez pas d'installer également un récipient vide sous la buse de mousse fine sous le distributeur de café,
7. Appuyez sur la touche "suite". Le "détartrage de la machine" se met en route. L'eau coule plusieurs fois.
8. Une fois que l'opération s'interrompt, un nouveau message apparaît : "videz le bac d'égouttage". En plus de vider le bac d'égouttage, vous pouvez également vider le récipient à marc de café. Remettez le tout en place.
9. Le détartrage est terminé. Vous pouvez à présent rincer le réservoir d'eau et remettre de l'eau fraîche.



**DeLonghi**

Nettoyage Quotidien



1. Vidange du Bac d'Égouttage : Videz régulièrement le bac
2. Nettoyage de la Buse Vapeur : Faites couler de l'eau chaude à travers la buse.
3. Vérification du Bac à Marc de Café : Videz le bac à marc de café dès qu'il est plein. Rincez-le à l'eau tiède.
4. Nettoyage de la Grille d'Égouttage : Retirez la grille d'égouttage et nettoyez-la à l'eau tiède.

### Lorsque la machine affiche "détartrage appareil"

#### ETAPE 1

Videz le réservoir à eau et enlevez la cartouche filtrante.

#### ETAPE 2

Dans le réservoir, versez 10 cl de détartrant et ajoutez 1 L d'eau.

#### ETAPE 3

Réinsérez le réservoir dans la machine, avant de vider l'égouttoir.

#### ETAPE 4

Placez votre récipient sous les deux buses.

#### ETAPE 5

Lancez le détartrage (appuyez sur "ok"). L'écoulement va s'alterner entre la buse vapeur et la buse café.

#### ETAPE 6

Une fois le réservoir vide, rincez-le pour enlever résidu détartrant.

#### ETAPE 7

Remplissez le réservoir d'eau, remplacez le filtre et insérez-le dans la machine.

#### ETAPE 8

La machine demandant un rinçage, confirmez en pressant "ok".

#### ETAPE 9

Une fois terminé, videz l'égouttoir et pressez "ok".

#### ETAPE 10

Remplissez le réservoir d'eau une dernière fois et remplacez-le.

**NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE**